

【フルハイビジョンHD-SDI (3.4メガピクセル) 暗視カメラ 仕様書】

■仕様

撮像素子	1/3インチ SONY Progressive Scan CMOS
走査方式	プログレッシブスキャン方式
映像出力	デジタル)HD-SDI出力/1080P(25/30/50/60/29.97/59.94)、 1080i(50/60/59.94) 720P(25/30/50/60/29.97/59.94)、BNC アナログ)1.0vp-p/75Ω、BNC
有効画素数	2096(H)×1561(V) 327万画素
水平解像度	1100TV本相当以上
最低照度	0.84Lux/F1.2(感度UP×2倍)/0Lux(IR:ON)
レンズ	メガピクセルズームレンズ(電動タイプ)内蔵 f5mm～60mm 水平画角56°～5°/垂直画角44°～4°
S/N比(AGC:OFF)	52dB以上
AGC	高/中/低/OFF選択
逆光補正(BLC)	ON/OFF選択
Day&Night	赤外線自動照射(CDSセンサー)、IRカットフィルター
電子感度アップ	自動(最大×2)/OFF選択
D-WDR(ACCE)	高/中/低/OFF選択
電子シャッター	1/60秒(スローシャッター ～1秒)
フリッカレス	設定可
ホワイトバランス	ATW/AWC/マニュアル/ユーザー設定 選択
赤外線照射距離	約40m 14LED(φ8ハイパワー-LONG-LIFEタイプ)/850nm
付加機能	OSDメニュー設定、3-DNR、ミラー機能、IRカットフィルター 正転映像切換、カメラタイトル、プライバシーゾーン、RS485制御
電源	DC12V±10%
消費電流	最大1A
使用条件	-10℃～+50℃/ 10%～90%RH以下
外形寸法/重量	101(W)×88.35(H)×338.2(L)mm/1800g(ブラケットを水平にした場合)
付属品	ACアダプタ(DC12V/2A)、設定テスト用ケーブル

■外形寸法

