

【41万画素ハイグレード暗視カメラ (IR30m) 仕様書】

■仕様

撮像素子	1/3インチSONY Super HADⅡ CCD
TV方式	NTSCカラー
映像出力	1.0vp-p/75Ω、BNC
有効画素数	768(H)×494(V) 38万画素
水平解像度	600TV本
最低照度	0Lux(IR:ON)
レンズ	バリフォーカルオートアイリスレンズ(DCタイプ)内蔵 f2.8mm～12mm/F1.2～360 水平画角87.6°～23°/垂直画角68.2°～17.3°
S/N比(AGC:OFF)	52dB以上
AGC	高/中/低/OFF選択
逆光補正(BLC)	BLC/HLC/OFF選択
Day&Night	カラー/自動選択(電子感度アップ→赤外線自動照射/自動)/IRカットフィルター
電子感度アップ	自動(最大2～512倍設定可)/OFF選択
SSDR	ON/OFF選択
電子シャッター	自動(1/60秒～1/120,000秒)/マニュアル
フリックカレス	ON/OFF切換
ホワイトバランス	ATW/AWC/マニュアル/屋内/屋外選択
赤外線照射距離	約30m 42LED/850nm/照射角:60°
付加機能	OSDメニュー設定、IRカットフィルター自動切換、モーション検知機能 DNR(1～32調整/OFF)、ミラー機能、カメラタイトル、プライバシーゾーン
電源	DC12V±10%
消費電流	通常160mA/ 最大700mA(IR:ON)
使用条件	-10°C～+50°C/95%RH以下
外形寸法/重量	83(W)×98(H)×238(L) mm/975g(ブラケット含む)
付属品	ACアダプタ(DC12V/1A)、専用取付金具(3軸)、設定テスト用ケーブル

■外形寸法

