

NS-S040D

4ch HDワンケーブル電源ユニット



特徴

- ・ 400mの伝送をサポート。
- ・ 最大1チャンネル15.6WのHDVPカメラ。
- ・ 400mのOSD制御をサポート。
- ・ DC12V～36Vのワイド電圧電源をサポート。
- ・ 最大4台のHDVPカメラに同時電力供給をサポート。
- ・ ホットプラグをサポート。

技術仕様

形式	NS-S040D
ビデオ伝送特性	
伝送チャンネル	4ch
伝送信号	VP 720P/1080P/4MP (AHD/TVIはサポートしません。)
伝送媒体	RG59/RG6
走査方式	プログレッシブ
電力範囲	DC12V～36V
保護	
静電保護	接触放電 6K 気中放電 8K
保護グレード	Common mode 2k
安定性	
MTBF	>5000h
一般仕様	
外形寸法	183mm×105mm×42mm
ケース材質	SECC
色	黒
重量	0.65kg
動作温度・湿度範囲	-10°C～+55°C, 95%

電源仕様		チャンネル		
		15Wカメラ	12Wカメラ	6Wカメラ
12V	12V2A (24W)	-	1ch	2ch
	12V3A (36W)	1ch	2ch	4ch
	12V5A (60W)	2ch	4ch	4ch
24V	24V2.5A (60W)	2ch	4ch	4ch
	24V2A (48W)	2ch	3ch	4ch
	24V3A (72W)	3ch	4ch	4ch
36V	36V1A (36W)	1ch	2ch	4ch
	36V2A (72W)	3ch	4ch	4ch

※RG59-400m (RG59ケーブルのDCインピーダンスは100mごとに5Ω)

※赤外線+PTZ動作が可能です。

寸法 (単位mm)

