

# Color 24

Full Color



色再現・視認性の向上、証拠力の強化

## 夜を制し、もしもに色で応える。

夜間の低照度な環境でも **鮮やかなフルカラー**



>>>



夜間での特徴

AI 精度向上

車両ナンバー識別性向上

映像の証拠能力向上

用途に合わせて選べる **2**つのモード

常時カラー監視



**ウォームライトモード**

周囲の照度に応じて補助光の暖色LEDを自動でON/OFF。(極度の暗所状態)

威嚇監視



**スマートイルミネーションモード**

照度に関係なく、AIイベント (IVS/SMD) と連動し、暖色LEDを自動でON/OFF。



工場・オフィス



農園・農場



駐車場




自宅・庭

### F1.0 超大口径レンズ




最低被写体照度0.0005Lux(カラー)  
を実現。より多くの光を取り込み、  
暗所でも鮮明なカラー映像を提供

### AI-ISPチップ



画像補正にAIアルゴリズムを採用。  
夜間でも自然な色再現と  
高いノイズ除去性能を実現

### 高解像度&高感度センサー



1/1.8" CMOSセンサーを採用し、  
最大解像度400万画素の  
高精細映像を提供

## IP-D8424-FC 主要仕様

| 主な仕様 |            |                                                       | 主な仕様     |                          |                             |
|------|------------|-------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| カメラ  | 撮像素子       | 1/1.8インチCMOS                                          | インターフェース | イーサネット                   | RJ45（10M/100 Base-T）        |
|      | ピクセル       | 4MP                                                   |          | オーディオ                    | 内蔵マイク                       |
|      | 最大解像度      | 2688×1520                                             |          | アラーム                     | -                           |
|      | 最低照度       | 0.0005 Lux@F1.0                                       | 一般       | 電源/消費電力                  | PoE，DC12V/1A / 消費電力：最大 7.2W |
|      | 暖色LED 照射距離 | 最大：50m                                                |          | 保護等級                     | IP67                        |
| レンズ  | レンズ        | 2.8mm@F1.0（固定焦点）                                      | 寸法/重量    | 198mm×80mm×76mm / 約：576g |                             |
|      | 画角         | 水平：112° / 垂直：60° / 対角：134°                            |          |                          |                             |
| ビデオ  | 圧縮方式       | H.265/H.264/MJPEG                                     |          |                          |                             |
|      | ストリーム能力    | 2ストリーム                                                |          |                          |                             |
| AI   | フレームレート    | メインストリーム：2688×1520（1～20fps），<br>2560×1440（1～25/30fps） |          |                          |                             |
|      | IVS        | SMDプラス（人物/車両の分類）                                      |          |                          |                             |
|      | SMD        | 侵入検知、トリップワイヤー（人物/車両の分類）                               |          |                          |                             |

各種設定についてはこちら

FAQ

NSK  
SUPPORT



詳しくは弊社までお問い合わせください



☎ 052-726-5296 (代表)  
✉ hp@nsk-sec.co.jp

<https://www.n-sk.jp> [サポートダイヤル] TEL. 050-5433-8505 (平日 9-12 時 13-17 時半)

販売代理店 (施工工事店)

**名古屋 本社**  
〒461-0043  
愛知県名古屋市中区大幸一丁目 10-15  
3F ショールーム / オフィス  
TEL. 052-726-5684 / FAX. 052-726-5297

**札幌 営業所**  
〒003-0876  
北海道札幌市白石区東米里 2194-66  
TEL. 011-827-6404 / FAX. 011-827-6405

**仙台 営業所**  
〒980-0022  
宮城県仙台市青葉区五橋一丁目 6-6-8F  
TEL. 022-398-9122 / FAX. 022-398-9939

**大阪 営業所**  
〒569-0071  
大阪府高槻市城北町二丁目 5-20-401  
TEL. 072-669-8275 / FAX. 072-669-8276

**東京 支店**  
〒130-0013  
東京都墨田区錦糸四丁目 5-3  
1F ショールーム 2F オフィス  
TEL. 03-6381-3507 / FAX. 03-6381-3508

**松山 営業所**  
〒791-8013  
愛媛県松山市山越一丁目 1-45-201  
TEL. 089-989-5748 / FAX. 089-989-5749

**福岡 営業所**  
〒815-0037  
福岡県福岡市南区玉川町 9-12-1F  
TEL. 092-408-3833 / FAX. 092-408-3822

**広島 営業所**  
〒732-0804  
広島県広島市南区西鯉屋二丁目 6-12-1F  
TEL. 082-258-7470 / FAX. 082-258-7471

