

ASC-7215X

屋外対応 顔認識アクセスコントロール



特徴

- ・7インチIPSディスプレイ、解像度1024×600
- ・タッチスクリーン
- ・2MP広角WDRレンズ、光補正機能
- ・顔、指紋、カード、パスワードをサポート、及び組合せ認証
- ・顔認証精度 > 99.5% 顔比較速度 ≤ 0.2秒
- ・100,000ユーザー、100,000顔、10,000指紋、100,000カード、100,000パスワード
- ・生体検出
- ・管理ソフトウェアとの連動
- ・IP65

技術仕様

形式	ASC-7215X
システム	
メインプロセッサ	組み込みプロセッサ
インターネットプロトコル	IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, P2P
OSDPプロトコル	サポート
相互運用性	ONVIF:CGI
SDK、API	サポートSDK
ディスプレイ	7インチIPS
スクリーンタイプ	静電容量式タッチスクリーン
解像度	1024(V)×600(H)
カメラ	1/2.8" 2MP CMOS 高解像度WDRデュアルカメラ
WDR	120dB
光補正	オート白色光、オートIR
ステータスインジケータ	赤：エラー、緑：正常、青：動作中
音声プロンプト	サポート
ケース材質	PC+ABS
機能	
ロック解除モード	指紋/カード/リモートパスワード/顔認証、及び組み合わせ
カード読取タイプ	ICカード
期間リスト	128
休日期間リスト	128
ファーストロック解除	サポート
リモート検証	サポート
周辺カードリーダー	1 RS-485, 1 Wiegand
複数カード認証	サポート
リアルタイム監視	サポート
ウェブ設定	サポート
性能	
カード読取距離	1cm～3cm
顔認識範囲	0.3m～2.0m
身長	0.9m～2.4m
顔照合精度	>99.5%
顔認識時間	0.2秒
指紋センサー	静電容量認証
方法	1:N
指紋比較時間	≤1.5秒

容量	
ユーザー	100,000
顔画像	100,000
指紋	10,000
カード	100,000
録画	300,000
ポート	
RS-485	1
RS-232	1
Wiegand	1 インพุット or アウトプット
USB	2 USB2.0ポート
Ethernet	2 1000M イーサネットポート, 10M/100M イーサネットポート
Alarm Input	2 (Switch quantity)
Alarm Output	2 (Relay)
Alarm Linkage	サポート
退出ボタン	1
ドアステータス検知	1
Lock Control	1
アラーム	
アンチバンプバック	サポート
タンパー	サポート
強迫	サポート
ドアセンサタイムアウト	サポート
不正侵入	サポート
違法カード	サポート
しきい値	サポート
強迫指紋	サポート
全般	
電源	DC12V 2A
消費電力	24W
寸法	250.6mm × 129.0mm × 30.5mm
動作温度	-30°C ~ +50°C
動作湿度	0%RH～90%RH
環境	IP65
重量	2.0kg
設置方法	壁面設置
認証	CE/FCC

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

寸法 (単位mm)

