

IP-3005FI

5メガピクセルパノラミック スターライトネットワークIRフィッシュアイカメラ



特徴

- ・1 / 2.7インチ5メガピクセルプログレッシブスキャンSTARVIS CMOS
- ・H.265 / H.264トリプルストリームエンコーディング
- ・最大25fps @ 5M (2592×1944)
- ・昼/夜 (ICR)、3DNR、AWB、AGC、BLC
- ・最大IR照射距離10m
- ・マイクロSDカードスロット最大128GB、PoE
- ・1/1オーディオイン/アウト ・内蔵マイク

技術仕様

形式	IP-3005FI
カメラ	
画像センサー	1/2.7インチ 5メガピクセルプログレッシブスキャンSTARVIS CMOS
有効画素数	2592(H)×1944(V)
RAM/ROM	512MB/32MB
走査方式	プログレッシブ
電子シャッタースピード	オート/マニュアル, 1/3～1/100000s
最低照度	0.006Lux/F2.0, 0lux/F2.0 (IR on)
赤外線照射距離	最大10m
IR On/Off	オート/マニュアル
LED	3
レンズ	
レンズタイプ	固定
マウントタイプ	組込み
焦点距離	1.4mm
最大口径	F2.0
画角	H:180°, V:180°
撮影距離	検出28m, 観察11m, 認知6m, 識別3m
インテリジェンス	ラインクロス検知, エリア検知, ヒートマップ
ビデオ	
圧縮方式	H.265/H.264/H.264H/MJPEG(サブストリーム)
スマートコーデック	H.265+, H.264+
ストリーミング能力	3ストリーム
解像度	5M(2582×1944)/3M(2048×1536)/UXGA(1600×1200) 1080P(1920×1080)1.3M(1280×960)/720P(1280×720)/DI(704×576) VGA(640×480)/CIF(352×288)
フレームレート	メインストリーム:5M(1～25fps) サブストリーム:DI(1～25/30fps) サードストリーム:DI(1～10/17fps)
ビットレート操作	固定/可変
ビットレート	H.265: 3Kbps～40960Kbps H.264: 3Kbps～40960Kbps
Day/Night	オート(ICR) / カラー / 白黒
逆光補正	BLC / HLC / WDR(120dB)

ワイヤレス	オート/自然/街灯/屋外/マニュアル
ゲインコントロール	オート/マニュアル
ノイズリダクション	3D DNR
動体検知	Off / On (4ゾーン)
Smart IR	Support
デジタルズーム	16倍
プライバシーマスク	Off / On (4エリア)
オーディオ	
圧縮形式	G.711a/G.711Mu/PCM
ネットワーク	
イーサネット	RJ-45 (100/1000Base-T)
プロトコル	HTTP/TCP/ARP/RTSP/RTP/UDP/RTCP/SMTP/FTP/DHCP/DNS/DDNS PPPoE/IPv4/v6/SNMP/Qos/UPnP/NTP/RTMP
互換性	ONVIF, CGI, API
ストリーミング方式	ユニキャスト/マルチキャスト
最大ユーザーアクセス数	20ユーザー
エッジストレージ	NAS, PC, マイクロSDカード 128GB
ウェブブラウザ	IE, Chrome, Firefox, Safari
マネージメントソフトウェア	Smart PSS, DSS, DMSS
スマートフォン	iOS, Android
認定	CE:(EN 60950:2000), UL:UL60950-1, FCC: FCC Part 15 Subpart B
インターフェース	
オーディオインターフェース	1/1チャンネルイン/アウト, 1内蔵マイク
アラーム	1チャンネルイン: 5mA 5VDC, 1チャンネルアウト: 300mA 12VDC
電気	
電源	DC12V, PoE (802.3af)
消費電力	最大10.1W
一般仕様	
動作温度・湿度範囲	-10℃～+50℃, 湿度95%以下
ケース材質	金属プラスティック
外形寸法	Φ126.2mm×44.7mm
重量	410g

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

寸法 (単位mm)

