

IPS-0104HDC

1ch ネットワークビデオサーバ



特徴

- ・ H. 264 + / H. 264デュアルストリームビデオ圧縮
- ・ HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IPビデオ入力をサポート
- ・ サポートマイクロSDカード、最大128Gサポート
- ・ 1チャンネルビデオおよびオーディオ入力

技術仕様

形式	IPS-0104HDC
システム	
メインプロセッサ	Embedded Processor
オペレーティングシステム	Embedded LINUX
オペレーションインターフェース	Webのみ
録画	
圧縮形式	H. 264+, H. 264
音声形式	G. 711A, G. 711U, PCM
ビデオ	
HDCVIカメラ入力ポート	1チャンネルBNC
IPカメラ入力ポート	1チャンネル 最大5MP
ビデオ出力	1TV7アウト, オーディオ7アウト
解像度	1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF
録画解像度	マルチパス: 1080P/720P/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25/30fps) サブストリーム: CIF/QCIF (1~25/30fps)
ビットレート	1Kbps~6144Kbps Per Channel
録画モード	マニュアル, スケジュール, MD, フラーム, ストップ
録画インターバル	1~60 min (デフォルト: 60分), プリレコード: 1~30秒, ポストレコード: 10~300秒
プライバシーマスキング	任意のサイズ領域で、4ゾーン

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

音声	
音声入力	1
音声出力	1
双方向通話	1マイクイン
サンプリングレート	8KHz
ビットレート	64kbps
ストレージ	
ストレージモード	マイクロSDカード
インターフェース	
SD	1ポート
フレームイン/アウト	4/2
ネットワーク	1 RJ45 Port
RS485	1 Port, for PTZ Control
RS232	1 Port, for PC
ラング	VideoACT/NET/ALM/VIDEO
電源	DC12V/2A
消費電力	最大10W
動作温度	-10° C ~ +55° C, 86 ~ 106kpa
ストレージコンディション	0° C~+50° C, 0~90% RH
サイズ	137 × 162 × 30.5 (W × D × H) mm
重量	582g

