

NVR メール設定方法（一例）

カメラ設定

ネット情報

イベント

ストレージ管理

設定

TCP/IP

接続

PPPoE

DDNS

UPnP

EMAIL

SNMP

マルチキャスト

アラームセンター

登録

スイッチ

P2P 設定

有効

Email 通知を使用する場合は、有効に☑を入れます。

SMTPサーバー

smtp.gmail.com

ポート

465

(1~65535)

①smtp.mail.yahoo.co.jp(yahoo の場合)

②465(SSL)、587(TLS)

※②で設定する暗号形式参照

☑ 匿名

ユーザー

nsknsk @...

パスワード

●●●●●●●●

③送信者の yahoo/gmail アドレス

④送信者の yahoo/gmail アドレスのパスワード

受信者

⑤ nsksk @...

⑤ 通知先アドレス

送信者

⑥ nsksk @...

⑥ 送信者のアドレス

タイトル

⑦ NVR ALERT

⑦ 通知メールのタイトル

暗号形式

⑨ SSL

⑨ SSL(465)、TLS(587) ※②のポート参照

間隔

⑩ 120

秒

⑩ 検知後に再検知してもこの「X 秒」の間は通知しない

⑪ 死活監視

⑫ 60

分

⑪「X 分」毎にメール送信が正常かを通知する機能 ☑ON / □OFF

⑫メール送信が正常かを通知する間隔

テスト

⑬メール送受信テストを実行

デフォルト

⑭このページの全ての設定を初期に戻します。

OK

キャンセル

適用

保存する場合は、「適用」→「OK」

※gmail をご使用の場合
GOOGLE_ ログインとセキュリティ
安全性の低いアプリの許可を有効にしてください。

※送信者を知らせない場合は☑

⑧添付ファイル

⑧画像添付 ☑必要 / □不要

⑧に☑を入れた場合は、下記の項目もご確認ください。

イベント→ディテクト→☑有効、☑メール送信、(☑スナップショット)

< 添付ファイルが必要な場合 >

ストレージ管理→スケジュール→スナップショット

スケジュールに動体検知を追加

※動体検知約 5 秒後のスナップショット画像が添付されます。

※メールサーバーの仕様変更などがあった場合、こちらの設定では送信できなくなる可能性があります。