

IPN-5832-H8-R

32チャンネル 2U 4K&H.265 Proネットワークビデオレコーダー (V2.00)

特徴

- ・ H.265/H.264/MJPEG/MPEG4コーデックデコード
- ・ 最大320Mbpsの着信帯域幅
- ・ 最大12Mpの解像度プレビューと再生
- ・ 2HDMI/2VGA同時ビデオ出力



技術仕様

形式	IPN-5832-H8-R
システム	
メインプロセッサ	Quad-core embedded processor
オペレーティングシステム	Embedded LINUX
ディスプレイ	
インターフェイス	2HDMI, 2VGA
解像度	3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768
マルチスクリーンディスプレイ	1スクリーン: 1/4/8/9/16/25/36 2スクリーン: 1/4/8/9/16
OSD	カメラタイトル, 日付時刻, カメラ映像ロックス, カメラロック, 動き検出, 録画
ビデオ検出とアラーム	
トリガーイベント	録画, PTZ, ツアー, アラーム, ビデオオフッシュ, メール配信, FTP スナップショット, プリセット, ポップアップ表示
映像検出内容	動き検出: 396ゾーン(22×18), カメラ映像ロックス & カメラ接続状態判別
アラーム入力	16チャンネル
リレー出力	6チャンネル
再生とバックアップ	
同時再生	1/4/9/16
検索モード	時刻/日付, アラーム, 動き検出, 詳細検索(秒単位), スマート検索
再生機能	再生, 一時停止, 停止, 逆再生, 高速再生, スロー再生, 次ファイル, 前ファイル, 次カメラ, 前カメラ, フルスクリーン, リピート, シャッフル, バックアップ選択, デジタルズーム
バックアップモード	USBデバイス/ネットワーク/eSATA
ストレージ	
内蔵HDD	SATAポート×8, 1HDD=10TB 最大80TB
HDDモード	シングル, Raid 0/1/5/6/10
外部インターフェイス	
USB	4ポート(フロントUSB2.0×2 バックUSB3.0×2)
RS232	1ポート, for PC Communication and Keyboard
RS485	1ポート, for PTZ Control
サードパーティポート	Arecont Vision, Airlive, AXIS, Canon, Dynacolor, JVC, LG, PanasonicPelco, PSIA, Samsung, Sanyo, Sony, Watchnet など

ビデオオーディオ	
入力	32チャンネル
双方向トーク	オーディオ入出力各1チャンネル, RCA
録画	
圧縮方式	H.265/H.264/MJPEG/MPEG4
解像度	12Mp/8Mp/6Mp/5Mp/4Mp/3Mp/1080P/720P/D1 他
録画レート	320Mbps
ビットレート	16Kbps～20Mbps チャンネルごと
録画モード	マニュアル, スケジュール(連続, 動き検出, アラーム連動), 停止
録画間隔	1～120分(初期値: 60分), 事前録画: 1～30秒, 事後録画: 10～300秒
ネットワーク	
インターフェース	RJ-45ポート×2 (10/100/1000Mbps)
イーサネットポート	1000Mbps 2ポート
ネットワーク機能	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, AlarmServer, IPSearch, Easy4IP
最大ユーザーアクセス数	128ユーザー
スマートフォン	iPhone, iPad, Android
互換性	ONVIF 2.4, SDK, CGI
電気	
電源	AC100V
消費電力	NVR: 16.7W(HDDを除く)
一般仕様	
動作温度・湿度範囲	-10℃～+55℃
外形寸法	2U, 440mm×451.5mm×94.9mm
総重量	9.5kg(HDDを除く)
認定	CE EN55022, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 FCC Part15 subpartB, ANSI C63.4-2014 UL60950-1

※本製品の仕様・外観は予告なく変更されることがあります。

寸法 (単位mm)

